

MODELO DE LÁSER 201H	NIVEL LÁSER UniGrid 201H PLANO HORIZONTAL
CALIFICACIÓN 	
FUNCIONES DEL TECLADO	Nivel láser horizontal, 360°. Función de escaneo, ángulos : 10°, 45°, 90°, 180°. Tecla de giro izquierda y derecha. Pendiente manual en 4 direcciones. Alerta de inclinación Ajuste de la velocidad de rotación: 0, 300, 600, rpm
ESPECIFICACIONES  CLASS 2 LASER PRODUCT 635nm	Precisión de nivelación horizontal: +/-3mm / 30m. Ángulo de nivelación: +/-5°. Rango de operación : mínimo 400 metros de diámetro con receptor Batería/ Horas de funcionamiento: Ni/ Alk. 40 horas Temperatura de funcionamiento: -20°C +50°C. IP: 54
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Equipo altamente estable para la construcción de cimentaciones, explanaciones y cualquier tarea de diseño. Baterías de alta duración.
ACCESORIOS INCLUIDOS	Receptor UniGrid LR-10 con soporte, maleta de transporte, gafas para mejorar la visibilidad, diana magnética, batería, cargador, porta pilas y manual de instrucciones.
GARANTÍA	1 AÑO DE GARANTÍA, INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.
	<p style="text-align: center;">www.unigrd.es</p>